

JÁSZ - PAP ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

AV 90 „S” ALUMÍNIUM ZSALUZIA

Az AV 90 „S” aluzsalu egy kiforrott svájci konstrukció. A hengerelt, visszahajlított élű lamellákkal egy kiváló minőségű kültéri árnyékoló szerkezet, amely bármely homlokzathoz kitűnően alkalmazkodik. Nagyobb ablakoknál belső árnyékolóként is alkalmazható.

A lamellák egy oldalvezető alusín vagy egy acélsodrony segítségével oldalról is rögzítve vannak, így szélben is stabilak maradnak. A felhúzott zsaluziát a közvetlen időjárási hatásoktól egy lefelé nyitott védőtokkal óvhatjuk.

PROFILOK

A fejsín (56x58mm) galvanizált vagy porszórt felületű acéllemezből készül. Az alsóléc 92x13 mm préselt alumínium profil, amelyhez a legalsó lamella fixen rögzül, zárt egységet alkot vele. Véglezáró lemezek az összepattintott profilok kontúrját tökéletesen követő speciális UV stabil műanyagelemek, teleszkópikus véggel, hogy az árnyékoló semmiképpen se szorulhasson meg. Forgatótengely D=14mm préselt keményalumínium ötvözet, hogy nagy szélességű, (kuplungolt) árnyékolóknál is szögeltérés nélkül mozogjanak a lamellák. Az oldalléc préselt alumínium, eloxált felülettel. A profilba két gumicsíkot fűzünk, hogy minél jobban lecsökkentsük a benne futó lamella végek esetleges zajhatását.

LAMELLÁK

A 90 mm-es „S” lamellák profilkialakítása biztosítja, hogy a lamellák tökéletesen záródjanak, közöttük fény nem juthat be. Az alsó élben a profilozás során UV stabil gumicsík kerül, hogy a záródás tökéletes legyen, és az egymáshoz érő lamellák zajhatása minimális legyen. A hátsó él a lamella lapjával merőlegesen 16mm-t vissza van hajtva, így nagyon erős profilt képez. Minden lamella speciális alumíniumötvözetből, különleges eljárással beleégetett festéssel készül, így a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek is hosszú ideig ellenáll. A lamellák színe a standard színskálánk alapján választható, de lehetséges egyéni elképzelés szerinti színválasztás is. A lamella végeken szegeccsel rögzített alumínium csapok. A felhúzószálnál peremezett lyukasztás, a lamella éleken speciális rozsdamentes horgokhoz rögzül a létrakötél, így műanyag alkatrészt nem alkalmazunk.

MOZGATÁS

A fejsínbe beépített 3-as vezetésű kötélglyűjtő-egységbe tekeredik fel a felhúzó szalag, valamint ennek az egységnek a szélén fut a létrakötél, amelynek segítségével a lamellák állásszögét változtathatjuk. Ezek a mozgatókötelek, szalagok 100% terylenből, speciális szövési technikával készülnek, UV-stabilak, és rendkívül nagy a kopás-, nyúlás- és zsugorodásállóságuk. A létrakötél - a lamellák tökéletes átfedését biztosítandó - kevlár erősítéssel készül. A felhúzó szál 8x0,33mm, szakítószilárdsága 1000N. A kopásállóságot az elemi szálakban alkalmazott teflon, és a rendkívül sűrű (100.000 szátkeresztezés/m) él védett szövés tovább növeli. A lamellák kiperemezett lyukasztása is a szalag élettartamát növeli.

MŰKÖDTETÉS

Az árnyékolót motorral vagy 2:1-es áttételen keresztül alumínium, törhető beltéri hajtókarokkal működtethetjük. A túlfeszítés elkerülése érdekében a motoros működtetésű szerkezetnél a motor fordulatszám-lálóját a helyszínen állítjuk be a megfelelő állás eléréséhez, és a felső végállásnál további mechanikus biztonsági kapcsolót alkalmazunk. Kézi működtetésű rendszerrel egy mechanikus végállás-szabályozót szerelünk be.

További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.

Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Reluxák.

Napellenzők. Harmonika ajtók. Szűnyogháló.

Szalagfüggönyök. Elő-és terasztetők.

Garázs és kertkapuk.

Kapunyitó elektronikák

ELÉRHETŐSÉGEINK:

✉ 1173 Budapest, Napkelet u. 40-42

☎ +36-1-220-3712


☎ +36-30-205-9900

✉ info@jasz-pap.hu

www.jasz-pap.hu

JÁSZ - PAP ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

Maximum magasság	5800 mm
Maximum szélesség kívül	4400 mm
Minimum magasság	400 mm
Minimum szélesség kívül	370 mm
Maximális felület működtetése motorral:	25 m ²
kézzel:	10 m ²
Beépítési méretek:	
Csomagszélesség:	130 mm
Csomagmagasság:	95mm + a nyílásmagasság 0,08 –szorososa (motor+20m



A technikai változtatás jogát fenntartjuk!

További termékeink:

Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben.

Redőnyrendszerek. Nyílászárók beépítése. Reluxák.

Napellenzők. Harmonika ajtók. Szűnyogháló.

Szalagfüggönyök. Elő-és terasztetők.

Garázs és kertkapuk.

Kapunyitó elektronikák

www.jasz-pap.hu

ELÉRHETŐSÉGEINK:

✉ 1173 Budapest, Napkelet u. 40-42

☎ +36-1-220-3712

☎ +36-30-205-9900

✉ info@jasz-pap.hu